

## FUHR

Pêne demi tour réversible  
Livrée sans cylindre  
avec clames de fixation prémontées



Section tête :

- **cale 38 x 7.5 mm**

Adaptation pour Sepalumic 4700TH et Alu K 67PL

- **cale 26 x 7.5 mm**

Adaptation pour Technal Soleal PY 55 et Schüco ADS 60 CH

- **cale 34.6 x 6.8 mm**

Adaptation pour Profils-Systèmes Cuzco 716

- **U 24 x 6 mm**

Pour profilés alu avec gorge 25x19.5 ; 25x20 ; 27.5x19

Serrure modulable grâce à sa sous tête crantée qui permet, par l'intermédiaire d'intercalaires, de monter la serrure sur petite ou grande hauteur de porte.

Possibilité de transformer en module 5 points en ajoutant 2 boîtiers crochets supplémentaires.

## Caractéristiques

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Carré (mm)                           | 8              |
| Entraxe (mm)                         | 92             |
| Finition tête                        | Inox           |
| Lg tête (mm)                         | 2170           |
| Nombre de points de fermeture        | 3              |
| Type points de fermeture auxiliaires | Pêne basculant |
| Verrouillage                         | A la clé       |

## Références

| Référence | Axe (mm) | Section tête    |
|-----------|----------|-----------------|
| 1353802N  | 35       | U 24 x 6        |
| 1353806N  | 35       | cale 26 x 7.5   |
| 1353884N  | 35       | cale 34.6 x 6.8 |
| 1353874N  | 40       | cale 38 x 7.5   |

