

## SERRURE COMPACT 856 TYPE 3 CLAMÉE

## **FUHR**

Pêne demi tour réversible Livrée sans cylindre avec clames de fixation prémontées



Section têtière :

- cale 38 x 7.5 mm

Adaptation pour Sepalumic 4700TH et Alu K 67PL

- cale 26 x 7.5 mm

Adaptation pour Technal Soleal PY 55 et Schüco ADS 60 CH

- cale 34.6 x 6.8 mm

Adaptation pour Profils-Systèmes Cuzco 716

- U 24 x 6 mm

Pour profilés alu avec gorge 25x19.5 ; 25x20 ; 27.5x19

Serrure modulable grâce à sa sous têtière crantée qui permet, par l'intermédiaire d'intercalaires, de monter la serrure sur petite ou grande hauteur de porte.

Possibilité de transformer en module 5 points en ajoutant 2 boitiers crochets supplémentaires.

## Caractéristiques

Carré (mm)	8
Entraxe (mm)	92
Finition têtière	Inox
Lg têtière (mm)	2170
Nombre de points de fermeture	3
Type points de fermeture auxiliaires	Crochet
Verrouillage	A relevage de béquille

## Références

Référence	Axe (mm)	Section têtière
1353540N	35	U 24 x 6
1353657N	35	cale 26 x 7.5
1353878N	35	cale 34.6 x 6.8
1353737N	40	cale 38 x 7.5
1353786N	40	U 24 x 6







