

SERRURE KEL565/KEL561



ARI OY

Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.

Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pênes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure.

Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pênes crochets.

Caractéristiques

Entraxe	70 mm
Nombre de point de fermeture	1 point
Sortie	Sortie contrôlée

Références

Référence	Axe	Version
9141016N	50 mm	KEL565
9141017N	55 mm	KEL561
9141018N	60 mm	KEL561
9141019N	65 mm	KEL561



SERRURE KEL565/KEL561

Consulter la fiche produit PDF généré le 26/07/2025 Faille Industrie



SERRURE KEL565/KEL561

Consulter la fiche produit PDF généré le 26/07/2025 Faille Industrie



