

ABLOY

Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.

Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pènes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure.

Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pènes crochets.



Caractéristiques

Nombre de point de fermeture	3 points
Sortie	Sortie libre

Références

Référence	Axe	Entraxe	Tetiere
9141023N	55 mm	72 mm	1760 mm
9141029N	55 mm	72 mm	2000 mm
9141024N	60 mm	70 mm	1760 mm
9141030N	60 mm	70 mm	2000 mm
9141025N	65 mm	70 mm	1760 mm
9141031N	65 mm	70 mm	2000 mm