



DL CHEMICALS

Mastic silicone neutre de type alcoxy pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction.

Egalement adapté pour les joints de vitrage. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.

Silicone neutre alcoxy de haute qualité, 1-composant.

Elasticité permanente.

Très facile à appliquer.

Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction.

Très bonne résistance aux UV.

Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.

Applications :

- Étanchéité des joints de vitrage.
- Étanchéité des joints de connexion et joints de dilatation sur les façades, murs intérieurs, des joints entre le chambranle et le mur..
- Étanchéité des joints d'étanchéité dans le bâtiment et la construction.
- Joint de dilatation dans des murs

CE conforme EN 15651-1 : F EXT-INT 25 LM

CE conforme EN 15651-2 : G 25 LM

Caractéristiques

Références

Référence	Teinte	Conditionnement
6114320N	Blanc 9010	300 ml
6114323N	Blanc de sécurité	300 ml
6114322N	Blanc neige	300 ml
6114330N	Blanc pur	400 ml
6114314N	Blanc signal	300 ml
6114318N	Gris 7035	300 ml
6114315N	Gris anthracite	300 ml
6114317N	Gris de sécurité	300 ml
6114316N	Noir graphite	300 ml
6114313N	transparent	300 ml
6114329N	transparent	400 ml
6114319N	Transparent/Gris	300 ml