

SWITCH MÉTALLIQUE POE

REYEE

Switch de bureau Boîtier métallique Vitesse auto-négociée Conception sans ventilateur Isolé des ports

Technologie d'économie d'énergie

Plug and Play Table MAC: 2K

Technologies prises en charge : Mode Auto-négociation / Auto

MDI/MDIX

Température de fonctionnement : 0° C ~ 45° C

4 ports:

Alimentation: Adaptateur secteur 53VDC 2,24A

Puissance PoE totale 58W Consommation maximale : 129W 6 ports RJ45 10/100Mbps 4 ports PoE+ 802.3af/at 2 ports de liaison montante Bande passante : 5,6Gbps



Alimentation: Adaptateur secteur 53VDC 2,24A

Puissance PoE totale 100W 8 ports RJ45 10/100Mbps Consommation maximale : 129W

2 Ports Gigabit Uplink 8 Ports PoE+ 802.3af/at Bande passante : 5,6Gbps

16 ports:

Alimentation 100V à 240V AC Puissance PoE totale 120W Consommation maximale 148W 16 Ports RJ45 10/100Mbps 2 Ports Uplink Gigabit RJ45 Combo 2 Ports SFP Combo

16 Ports PoE+ 802.3af/at

Taux de renvoi des paquets : 4,17Mbps



Références

Référence	Nombre de ports	Puissance PoE totale	Dimensions
9540022N	16	120W	440 x 208 x 44 mm
9540021N	8	110W	190 x 100 x 28 mm

