# faille

# TORCHE TIG SRL

### **BINZEL SOUDAGE**



Basic :
protection housse Néoprène
faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de
commande
connecteur 1/4 tour côté poste
standard :
protection housse Néoprène
torches à air avec monocâble (gaz + courant)
renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté
poste.

## Caractéristiques

coiffe fournie en standard	longue
type de commande	lamelle

### Références

Référence	buse fournie (Ø x I) (mm)	capacité en c.a. (a)	capacité en c.c. (a)	facteur de marche à 40°c (%)	longueur (m)	modèle	pince étau fournie (Ø x I) (mm)	support collet fournie (Ø) (mm)	type de refroidiss	se <b>me</b> ration	Ø électrode tungstène min max. (mm)
8720056N	5 - 8,0 x 30	200	220	100	4	srl 20	1,6 x 25	1,60	liquide	standard	0,5 - 3,2
8720058N	5 - 8,0 x 30	200	220	100	8	srl 20	1,6 x 25	1,60	liquide	standard	0,5 - 3,2
8720060N	5 - 8,0 x 30	95	110	60	4	srl 9	1,6 x 25	1,60	air	basic	0,5 - 1,6
8720064N	5 - 8,0 x 30	95	110	60	8	srl 9	1,6 x 25	1,60	air	basic	0,5 - 1,6
8720055N	6 -9,5 x 47	240	320	100	4	srl 18	2,4 x 50	2,40	liquide	standard	0,5 - 4,0
8720057N	6 - 9,5 x 47	200	240	60	4	srl 26	2,4 x 50	2,40	air	basic	0,5 - 4,0
8720059N	6 - 9,5 x 47	125	140	60	4	srl 17	2,4 x 50	2,40	air	basic	0,5 - 2,4
8720061N	6 - 9,5 x 47	240	320	100	8	srl 18	2,4 x 50	2,40	liquide	standard	0,5 - 4,0
8720062N	6 - 9,5 x 47	200	240	60	8	srl 26	2,4 x 50	2,40	air	basic	0,5 - 4,0
8720063N	6 - 9,5 x 47	125	140	60	8	srl 17	2,4 x 50	2,40	air	basic	0,5 - 2,4