

VERROU DE SOL ÉLECTRADROP



LOCINOX

Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.

Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme.

À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme

(avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte.

Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion.

Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé.

En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de

bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents.

Pour profil de: 40 mm ou plus.

Livré avec 5 m de câble.

Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD.

À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V-25W.

Caractéristiques

Tension d'alimentation	24V
Consommation	25W
Consommation au repos	0,2W
Verrouillage	115 mm
Diamètre du verrou de sol	20 mm

Références

Référence

9133010N



VERROU DE SOL ÉLECTRADROP

Consulter la fiche produit PDF généré le 02/08/2025 Faille Industrie



VERROU DE SOL ÉLECTRADROP

Consulter la fiche produit PDF généré le 02/08/2025 Faille Industrie



