

CETEXEL

Une utilisation intensive même sur porte va et vient montée sur pivot ou sur double charnière à ressort (rénovation).

Une installation sans empiètement dans le passage.

Équipé de pènes indépendants à galet descendant permettant le rattrapage du jeu de porte.

Verrou à électro-aimant et à pêne rétractable indépendant, 2 états, à sécurité positive de haut de porte.

Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte.

Installation sans modification des structures existantes.

Signalisation des états par contacts libres de potentiel : sécurité - attente - effraction capot - position du vantail.

Pêne équipé d'un galet amortisseur de bruit de 3 dB auverrouillage.

Visualisation externe par une LED bicolore de l'état : verrouillé (rouge) ou déverrouillé (vert).

Verrou associable à tout type de DDO, TCAL et Déclencheur, Manuel Vert.

Conforme à la norme NF S 61-937-13.

Bitension automatique 24/48Vcc en T.B.T.S.

Alimentation par une AES conforme: NFS 61940, EN 54-4 ou EN 12101-10.

Consommation en veille :- 1000 mA sous 24 Vcc- 500 mA sous 48 Vcc.

Entrée de télécommande inférieure à 3.5W.

Contact de position de sécurité et d'attente par microcontact RTC.

Contact de position du vantail : contact fermé = vantail fermé.



Caractéristiques

Références

Référence	Modele
9135017N	Kit DS3010 1 vantail avec cales et alim
9135018N	Kit DS3010 2 vantaux avec cales et alim
9135014N	Verrou DS3010 1 vantail seul
9135015N	Verrou DS3010 2 vantaux seul