

MUSTAD

Vis penture

- Zingué "Chromiting" ou noir
- Empreinte Torx (T30)

- Peut être utilisée avec cheville 8mm pour pose de menuiserie avec équerre (applique) - conforme exigences DTU 36.5

Vis penture Torx

Vis particulièrement indiquée pour la fixation de charnières et pentures sur menuiseries et volets en bois et pvc.

Les parois verticales de l'empreinte TX et sa profondeur élevée permettent de transmettre entièrement la force de vissage en évitant les dérapages de l'embout et l'usure de l'empreinte.

La tête large bombée permet un meilleur serrage et une meilleure couverture du trou par rapport à une vis à tête cylindrique ordinaire.

Le collet sous tête permet un centrage du trou et un vissage dans l'axe, afin d'éviter l'inclinaison du volet.

Traitement thermique de carbonitruration, il confère à la vis la double caractéristique suivante :

- Surface très dure, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs.
- Cœur résistant et élastique, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

Traitement galvanique neroplus, il confère à la vis une résistance à la corrosion par la rouille (essai en brouillard salin) de 1 000 heures (minimum), 15 fois supérieure à celle du zingage noir traditionnel.

La protection anti griffures lui donne une résistance exceptionnelle aux abrasions et améliore l'esthétique finale. Répond au grade 5 de la norme NF1670.



Caractéristiques

Références

Référence	Diametre	Longueur	Finition
5158040N	6	30	Chromiting
5158041N	6	40	Chromiting
5158043N	6	30	Noir
5158044N	6	40	Noir
5158045N	6	50	Noir
5158112N	6	20	Noir
5158067N	6	70	Noir
5158068N	6	80	Noir
5158042N	6	50	Chromiting
5158070N	6	60	Noir
5158046N	7	40	Noir
5158047N	7	50	Noir
5158069N	7	70	Chromiting

