

AKUVOX

R29S + R29S-BIM + R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C BLACK + R29C-BIM BLACK :

Panneau avant Aluminium
 RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go
 Écran tactile : 7 pouces
 Caméra : 2 MP, éclairage automatique
 Port Wiegand / Port RS485
 Capteur de lumière et infrarouge
 Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
 Microphone : -32 dB
 Haut-parleur : 8 W / 2 W
 Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
 Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)
 Dimensions encastré : 324 x 130 x 60 mm
 Dimensions saillie : 324 x 130 x 33 mm
 Indice de protection : IP65



R29C SILVER + R29C-BIM SILVER + R29C-BIM BLACK :

Bluetooth
 Indice de résistance : IK06

X915S, X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :

Panneau avant : Acier inoxydable
 Port Wiegand / Port RS485
 Capteur de lumière et infrarouge
 Indice de résistance : IK10
 RAM/ROM : 2 Go/ 16 Go
 Écran tactile : 8 pouces
 Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
 Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif

X915S :

Caméra principale : 2 MP, Starlight
 Puissance Ethernet : 802.3af
 Connecteur : 12 ~ 24 V DC (si pas de PoE)
 Indice de protection : IP 65
 Dimensions (L x l x p) : 350 x 130 x 53 mm

X915S-BIM, X915S-VIGIK-S, X915S-VIGIK-E :

Caméra : 5 MP, Starlight
 Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)
 Dimensions encastré : 350 x 130 x 53,9 mm
 Dimensions saillie : 350 x 130 x 41,6 mm
 Indice de protection : IP66

Caractéristiques

Type de pose	En saillie ou encastrée
Sorties relais	3

Références

Référence	Modele	Entrées relais
9321054N	R29C BLACK	3
9321052N	R29C SILVER	3
9321055N	R29C-BIM BLACK	3
9321053N	R29C-BIM SILVER	3
9321050N	R29S	3
9321051N	R29S-BIM	3



VISIOPHONE

Référence	Modele	Entrées relais
9321068N	X915S	2
9321069N	X915S-BIM	2
9321071N	X915S-VIGIK-E	2
9321070N	X915S-VIGIK-S	2